



**M**ECCANICA **B**ENASSI S.P.A.



Distribuidor oficial España y Portugal



# PUEDE CON TODO

El tractor desbrozador FOX de MECCANICA BENASSI es una herramienta excepcional para el uso profesional.

Disponible en 4 modelos distintos, a elegir entre tracción 2x2 o 4x4, están equipados con potentes motores Briggs & Stratton o Rato en el caso del modelo Mini.

Hierba, ramas, vegetación baja, matorrales y rastrojos: esta máquina no se detiene ante nada, asegurando una limpieza a fondo de terrenos, huertos y viñedos gracias a la unidad de corte eficiente y potente y la amplia anchura de trabajo de 85, 95 o 110cm, según el modelo elegido.



Sistema de cuchillas posicionadas en pares en forma de Y.

# CALIDAD PROFESIONAL

La gama FOX ha sido fabricada para durar y para garantizar un desbroce perfecto, incluso en terrenos irregulares con pendientes moderadas.

Su robustez contra objetos extraños y sus componentes de calidad ofrecen un corte profesional con el mínimo esfuerzo.



## ACTIVACIÓN DE CUCHILLAS

Activación de cuchillas por palanca.

## ASIENTO CONFORTABLE


El asiento acolchado permite una mayor comodidad durante su uso.

## BLOQUEADOR DEL DIFERENCIAL

Activación del bloqueador del diferencial por pedal.

## PROTECTOR FRONTAL

Robusto protector frontal.



## TRACCIÓN HIDROSTÁTICA

Tracción hidrostática 2WD o 4WD (según modelo) permanente con diferencial.

## RUEDAS DELANTERAS

Agrícolas 16x6,50x8.



## VIDEOS DEMOSTRATIVOS



**ARCO DE SEGURIDAD**  
Arco de seguridad fijo,  
protegiendo siempre al  
operario (según modelo).

**MANTENIMIENTO**  
Mantenimiento fácil y sencillo.




**MOTORES BRIGGS & STRATTON**  
Motores de alta calidad y con  
filtro de aire ciclónico (según  
modelo).

**DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD**  
Depósito de combustible de 18 litros  
para una gran autonomía.



**10 ALTURAS DE CORTE**  
6 basculantes y 4 fijas.

**RUEDAS TRASERAS**  
Agrícolas 20x10x8.



**TRANSMISIÓN TRASERA**  
Tuff-Torq K - 664E.

**CORTE**  
Corte por martillos flotantes y rotor de  
corte helicoidal, siendo ideal para todo  
tipo de maleza y vegetación.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	FOX MINI 2WD	FOX 95 2WD
<b>Referencia</b>	8070130	8050649
<b>Motor</b>	Rato RV450	Briggs&Stratton
<b>Cilindrada</b>	449,4cc	656cc
<b>Potencia</b>	14 hp - 10,20 kW	18,4 hp - 13,51 kW
<b>Revoluciones</b>	3.200 rpm	3.400 rpm
<b>Filtro de aire</b>	Doble	Ciclónico
<b>Depósito de combustible</b>	10,4 litros	13 litros
<b>Depósito de aceite</b>	1,1 litros	0,7 litros
<b>Batería</b>	12V - 18 Ah	12V - 28 Ah
<b>Anchura de corte</b>	85cm	95cm
<b>Nº cuchillas</b>	48	52
<b>Diámetro del rotor</b>	312mm	312mm
<b>Tracción</b>	2wd permanente	2wd permanente
<b>Altura de corte</b>	30-92	30-92
<b>Posición de corte</b>	4 fijas - 5 basculantes/flotantes	4 fijas - 6 basculantes/flotantes
<b>Transmisión</b>	Correa Hydro-Gear T3	Correa Tuff-Torq K - 664E (trasera)
<b>Ruedas</b>	4.00.8 17.800.8	20x10-8 (traseras) 16x6,50-8 (delanteras)
<b>Medidas</b>	Dist. entre ejes: 1.026mm Longitud: 1.992mm Anchura exterior: 1.026mm Altura: 1.150mm Altura posición asiento: 662mm Dist. entre ruedas delanteras: 926mm Dist. entre ruedas traseras: 938mm	Dist. entre ejes: 1.350mm Longitud: 2.020mm Anchura exterior: 1.114mm Altura: 1.134mm Altura posición asiento: 662mm Dist. entre ruedas delanteras: 1.005mm Dist. entre ruedas traseras: 1.025mm
<b>Peso</b>	311 kg	348,00 kg

	<b>FOX 95 4WD</b>	<b>FOX 110 4WD</b>
<b>Referencia</b>	8050648	8050647
<b>Motor</b>	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
<b>Cilindrada</b>	724cc	810cc
<b>Potencia</b>	21,6 hp - 15,90 kW	23,6 hp - 17,34 kW
<b>Revoluciones</b>	3.400 rpm	3.400 rpm
<b>Filtro de aire</b>	Ciclónico	Ciclónico
<b>Depósito de combustible</b>	13 litros	13 litros
<b>Depósito de aceite</b>	1,2 litros	1,2 litros
<b>Batería</b>	12V - 28 Ah	12V - 28 Ah
<b>Anchura de corte</b>	95cm	110cm
<b>Nº cuchillas</b>	52	60
<b>Diámetro del rotor</b>	312mm	312mm
<b>Tracción</b>	4wd permanente	4wd permanente
<b>Altura de corte</b>	30-92	30-92
<b>Posición de corte</b>	4 fijas - 6 basculantes/flotantes	4 fijas - 6 basculantes/flotantes
<b>Transmisión</b>	Correa Kanzaki KXH - 10N (delantera) Tuff-Torq K - 664E (trasera)	Correa Kanzaki KXH - 10N (delantera) Tuff-Torq K - 664E (trasera)
<b>Ruedas</b>	20x10-8 (traseras) 16x6,50-8 (delanteras)	18x9.50-8 (traseras) 16x6,40-8 (delanteras)
<b>Medidas</b>	Dist. entre ejes: 1.350mm Longitud: 2.020mm Anchura exterior: 1.114mm Altura: 1.212mm Altura posición asiento: 662mm Dist. entre ruedas delanteras: 970mm Dist. entre ruedas traseras: 1.025mm	Dist. entre ejes: 1.350mm Longitud: 2.020mm Anchura exterior: 1.265mm Altura: 1.212mm Altura posición asiento: 662mm Dist. entre ruedas delanteras: 970mm Dist. entre ruedas traseras: 1.145mm
<b>Peso</b>	380 kg	390 kg



# DESBROZA CON RAPIDEZ

Las desbrozadoras de martillo de MECCANICA BENASSI son la respuesta a las exigencias para el desbroce de hierba en las situaciones más difíciles e impracticables, triturando y machacando plantas y ramas de forma rápida y fácil.

La gama incluye modelos con varias motorizaciones y anchura de desbroce de 50, 60 y 80 cm. Máquinas con transmisiones por engranajes en baño de aceite e hidrostáticas con velocidad constante en cada condición de trabajo.

Las ruedas de tracción pueden ser mono rueda, doble o con orugas en caucho, asegurando siempre la mejor adherencia en cada tipo de terreno.

## VIDEOS DEMOSTRATIVOS



Sistema de cuchillas posicionadas en pares en forma de Y.



# TU MEJOR ALIADA CONTRA LA MALEZA

Las desbrozadoras de martillos son máquinas especialmente diseñadas y pensadas para la actividad de siega y limpieza de zonas verdes donde otras máquinas como tractores o segadoras convencionales no conseguirían el resultado esperado.

Estas desbrozadoras con ruedas garantizan la eficiencia de los resultados, sin importar la extensión y las condiciones del terreno. Ya sea con pendientes, zarzas, herbaje o terrenos arenosos y fangosos, este tipo de desbrozadoras son robustas y duraderas.



**BLOQUEO DE RUEDAS**  
Con pasador.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TR 500	TR 600	TR 800
<b>Referencia</b>	8050197	8050198	8050200
<b>Motor</b>	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
<b>Cilindrada</b>	223cc	344cc	344cc
<b>Velocidades</b>	3 adelante + 1 atrás	3 adelante + 1 atrás	3 adelante + 1 atrás
<b>Transmisión</b>	Engranajes en baño de aceite	Engranajes en baño de aceite	Engranajes en baño de aceite
<b>Embrague de ruedas</b>	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas
<b>Anchura de corte</b>	50cm	60cm	80cm
<b>Embrague de cuchillas</b>	Freno de cuchilla	Freno de cuchilla	Freno de cuchilla
<b>Ruedas</b>	Tipo tractor 4.00.8	Tipo tractor 16x6,50-8	Tipo tractor 16x6,50-8
<b>Manillar</b>	Regulable y orientable	Regulable y orientable	Regulable y orientable
<b>Otras características</b>	Filtro de aire en seco Rotor con cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm	Filtro de aire en seco Rotor con 28 cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm	Filtro de aire en seco Rotor con 36 cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm
<b>Peso</b>	118 kg	148 kg	153 kg
		<b>TR 600 ORUGA</b>	<b>TR 800 ORUGA</b>
<b>Referencia</b>		8050430	8050426



	<b>TR 600 HYDRO</b>	<b>TR 800 HYDRO</b>
<b>Referencia</b>	8050199	8050201
<b>Motor</b>	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
<b>Cilindrada</b>	344cc	344cc
<b>Velocidades</b>	Continúa (de 0 a 6 km/h)	Continúa (de 0 a 6 km/h)
<b>Transmisión</b>	Hidrostática	Hidrostática
<b>Embrague de ruedas</b>	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas	Independiente en cada rueda (dirección) Bloqueo de ruedas
<b>Anchura de corte</b>	60cm	80cm
<b>Embrague de cuchillas</b>	Freno de cuchilla	Freno de cuchilla
<b>Ruedas</b>	Tipo tractor 16x6,50-8	Tipo tractor 16x6,50-8
<b>Manillar</b>	Regulable y orientable	Regulable y orientable
<b>Otras características</b>	Filtro de aire en seco Rotor con 28 cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm	Filtro de aire en seco Rotor con 36 cuchillas en Y Altura regulable 20/80mm
<b>Peso</b>	151 kg	157 kg

	<b>TR 600 HYDRO ORUGA</b>	<b>TR 800 HYDRO ORUGA</b>
<b>Referencia</b>	8050429	8050431





**YAROS DAU S.L.U.**

C. Cèsar August Torres, 25  
17850 Besalú Girona (ES)  
T. 972 584 069

info@yaros.es - [www.yaros.es](http://www.yaros.es)

