HOJA TECNICA

PRODUCTO: **VALTHOR 2-T SEMISINTÉTICO ROJO**

DESCRIPCIÓN: **Aceite lubricante para motores de DOS TIEMPOS.**

DEFINICIÓN: **Formulado con bases semisintéticas con aditivos detergentes, dispersantes, antioxidantes, antidesgaste e inhibidores de corrosión, compatible con todo tipo de gasolina. Para sistemas (SELF MIX) o en premezcla al 2% o según la dosificación establecida por el fabricante.**

NIVEL DE CALIDAD: **API TC**
ISO-L-EG
JASO FD
HUSQVARNA
PIAGGO HEXAGON

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	VALORES
Color	Visual	Rojo
Densidad a 15ºC	ASTM-D-1298	0,860/0,880
Viscosidad cSt. a 100ºC	ASTM-D-445	7/10
Pto. de Inflamabilidad a V/A ºC	ASTM-D-92	100 mín.
Pto. de Congelación ºC	ASTM-D-97	-15 mín

APLICACIONES: **Motocicletas, motosierras, corta-césped, etc.**

OBSERVACIONES: **La utilización de VALTHOR DOS TIEMPOS SEMISINTETICO proporciona al motor una excelente combustión mejorando las prestaciones y alargando la vida de pistones, camisas y bielas. Evita la formación de perla y facilita el arranque.**

Revisión: 08