



CALAF MIG-MMA OM160I

SOLDADOR INVERTER doble función CALAF MIG-MMA OM160I- Amperios de portaelectrodos, pinza toma tierra, martillo, cepillo y antorcha MIG.

Referencia: 0008050528

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO

Peso (kg)	12,7
Accesorios incluidos	Portaelectrodo con cable, pinza puesta a tierra con cable, martillo-rascador y antorcha MIG
Dimens. Embalaje (cm)	49,5 x 30 x 32,5
Voltaje de entrada	230V
Frecuencia de entrada (Hz)	50
Capacidad nominal de entrada (kVA)	5,7
Corriente efectiva de entrada máxima (A)	20,1
Voltaje sin carga	60V DC
Corriente de salida (A)	30-160 (MIG) - 30-140 (MMA)
Voltaje nominal de salida	22V DC
Ciclo de trabajo (%)	60
Eficiencia (%)	85
Factor de potencia	0,7
Grado de aislamiento	H
Nivel aislamiento carcasa	IP 21
Corriente nominal de entrada (A)	26
Hilo macizo (mm)	0,6-0,8
Hilo flux (mm)	0,6-0,8-0,9-1,0
Varilla electrodo (mm)	1,6-3,2mm (solda 4mm)