



CALAF TIG-MIG-MMA OM200I

SOLDADOR INVERTER triple función CALAF TIG-MIG-MMA OM200I - Amperios
Se suministra con portaelectrodos, pinza toma tierra, martillo, cepillo y antorcha

Referencia: 0008050531

CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO

Peso (kg)	13
Accesorios incluidos	Portaelectrodo con cable, pinza puesta a tierra con cable, martillo-rascador y antorcha MIG
Dimens. Embalaje (cm)	49,5x30x32,5
Voltaje de entrada	230V
Frecuencia de entrada (Hz)	50
Capacidad nominal de entrada (kVA)	8,1
Corriente efectiva de entrada máxima (A)	20,7
Voltaje sin carga	60V DC
Corriente de salida (A)	30-200 (MIG) - 30-180 (MMA) - 30-180 (TIG)
Diámetro de electrodos	1,6-4 (solda 5mm)
Voltaje nominal de salida	24V DC
Ciclo de trabajo (%)	60
Eficiencia (%)	85
Factor de potencia	0,7
Grado de aislamiento	H
Nivel aislamiento carcasa	IP 21
Corriente nominal de entrada (A)	35
Hilo macizo (mm)	0,6-0,8-1,0
Hilo flux (mm)	0,6-0,8-0,9-1,0
Electrodo TIG (mm)	1,6-3,2